

Abschiebesattel: „Push Trailer“



Getreide, Agrarprodukte sowie Hackschnitzel und Holzpellets in Sekundenschnelle am Zielort sicher und dosiert abladen. Im Vergleich zu einem Kippfahrzeug bietet das Abschieben systembedingt eine überlegene Standsicherheit. Selbst in abschüssigem Gelände minimiert es Kippgefahren. Auch in niedrigen Gebäuden ist das System uneingeschränkt einsetzbar.

Technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t und 39 t
- Rauminhalt: ca. 50 bis 60 m³
- TÜV Zulassung: LOF oder 80 km/h
- Pressdruck: ca. 22 t bei 180 bar Öldruck
- Abschiebegeschwindigkeit: 80 sec. bei 120 l Öl
- Ladeboden: Edelstahl/Kunststoff
- Kupplung K 150 oder 2" Zapfen

Serienausstattung:

- Vollaluminium Aufbau, innen vollverschweißt
- Chassis Feinkornstahl gewichtsoptimiert
- Volumenheckklappe hydraulisch betätigt
- Scheiben-/Trommelbremsen
- Volllastabstützung
- herausnehmbare Querspiegel
- LED Beleuchtung

Sonderausstattung:

- Nachlauf-/Zwangslenkung
- hydraulisches Fahrwerk
- Top Plane
- Klappverdeck/Netz
- Getreideschieber
- Dosierwalzen
- pneumatische Austragevorrichtung
- Bereifung nach techn. Klärung

Unser Hand-Werk bringt Dinge in Bewegung: Willkommen bei Heitling Fahrzeugbau!



Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Wellingholzhausener Straße 6
D-49324 Melle
Telefon: +49 (0) 54 22/608-240
Telefax: +49 (0) 54 22/608-244
info@heitling.de
www.heitling.de

Die Huning Gruppe.

Vielseitigkeit, Flexibilität und Kompetenz: Das sind die Markenzeichen der Huning Gruppe. In den fünf Bereichen Maschinenbau, Umwelttechnik, Anlagenbau, Fahrzeugbau und Neue Energien entstehen innovative Lösungen für Landwirtschaft, produzierendes Gewerbe, öffentliche Einrichtungen und Kommunen, Energieerzeuger und Industrie. Mehr als 250 Spezialisten arbeiten im starken Verbund der Huning Gruppe für den Erfolg der weltweiten Kunden.

EIN UNTERNEHMEN
DER HUNING GRUPPE

Hand-Werk. By Heitling.

EIN UNTERNEHMEN
DER HUNING GRUPPE



Abschiebesattel: „Walk Trailer“



Getreide, Leichtgüter, Agrarprodukte sowie Hackschnitzel und Holzpellets am Zielort sicher und dosiert abladen. Im Vergleich zu einem Kippfahrzeug bietet der Schubboden eine überlegene Standsicherheit. Selbst in abschüssigem Gelände minimiert es Kippgefahren. Auch in niedrigen Gebäuden ist das System uneingeschränkt einsetzbar.

Technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t und 39 t
- Rauminhalt: ca. 50 bis 90 m³
- Ladeboden System „Cargo Floor“
- Stapler befahrbar (kg/m je nach Bodenstärke)
- TÜV Zulassung: LOF oder 80 km/h
- Kupplung K 150 oder 2" Zapfen

Serienausstattung:

- Vollaluminium Aufbau
- Chassis Feinkornstahl gewichtsoptimiert
- Scheiben-/Trommelbremsen
- Volllastabstützung
- herausnehmbare Querspiegel
- LED Beleuchtung

Sonderausstattung:

- Nachlauf-/Zwangslenkung
- Top Plane
- Klappverdeck/Netz
- Volumenheckklappe hydraulisch betätigt
- Getreideschieber
- Dosierwalzen
- pneumatische Austragevorrichtung
- Bereifung nach techn. Klärung

39 t Flüssigmist-Sattelauflieger



- Volumen bis 32 m³
- Leergewicht 5.180 kg
- Drehkolbenpumpe am Heck
- optional mit V.S.E. Lenkung

- Schwalbwände nach DIN
- automatische Füllstandabschaltung

Abschiebewagen: Push Master



- Zulässiges Gesamtgewicht: 24 t und 34 t
- Rauminhalt: ca. 40 bis 50 m³
- TÜV-Zulassung: 40 km/h
- Leistung: max. 15-28 KW

- Pressdruck: ca. 11 t
- Abschiebebeschwindigkeit: 54 sec. bei 80 l Öl
- Bereifung: 620/60 R 26,5 Standard

- Ladeboden: aus Edelstahl
- BPW-Tandem-Pendelachsaggregat
- Kugelkupplung K80 mit 4 t Stützlast

HUNING Feldrandcontainer



- von 30 bis 60 m³ mit oder ohne Pumpentechnik
- Volumen von 30 m³ bis 60 m³ Standard
- Aussparung im Boden für die Ansaugöffnung
- Innen säurebeständige Epoxydbeschichtung
- Hydraulikventil zum Heben und Senken des Containers
- Aufsteigeleiter innen und außen mit Anti-Rutsch-Belag
- Beleuchtung an der Hinterseite
- Füllstandsanzeige über Bullauge im oberen Bereich
- Lackiert im RAL-Farbtönen 6016 (türkisgrün)
- 6" Saugschlauchanschluß hinten und vorne mit Schieber (Kupplung nach Wahl), optional mit 8" Sauganschluss
- Druckluftbremse
- Optionale TÜV-Abnahme auf 40 km/h

Alu-Mulde



- 34 t Hinterkipplmulde
- bis zu 60 m³ Volumen
- Länge bis zu 11,5 m
- Höhe ca. 3.800 mm

- optional: Heckportal als Türen oder Pendelklappe, Getreideschieber
- Leergewicht ab 5.900 kg (je nach techn. Ausstattung)